ООО «Стартех»
www.starteh-market.su
market@starteh.su
8-800-550-13-74
WhatsApp / Viber/ Telegram 8-929-626-35-56

КАТАЛОГ КОВШЕЙ ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

Bobcat IHI Kubota Yanmar Takeuchi

Hitachi Kobelco Caterpillar Komatsu Sunward

Case JCB Hanix Doosan Hyundai

Wacker Neuson Volvo Terex Uchai

ООО «Стартех»
www.starteh-market.su
market@starteh.su
8-800-550-13-74
WhatsApp / Viber/ Telegram 8-929-626-35-56

Техническое описание

Ковш универсальный для мини-экскаватора

Назначение:

- рытье траншей, котлованов, фундаментов
- перевалка грунта

Совместимость: мини-экскаваторы с суммарной массой до 7 т.

Технические характеристики				
Ширина ковша, мм	**Объем по SAE, литров**	**Раскрытие ковша, мм**	**Зубья**	**Масса ковша, кг**
Мини-экскаваторы до 2 тонн				
250	10	500	E11 x 2шт.	25
300	18		E11 x 3шт.	30
400	25		E11 x 3шт.	35
500	30		E11 x 4шт.	40
600	36		E11 x 4шт.	46
Мини-экскаваторы от 2 до 4 тонн				
250	20	650	E11 x 2шт.	42
300	30		E11 x 3шт.	53
400	60			56
500	80		E11 x 4шт.	65
600	110			70
Мини-экскаваторы от 4 до 7 тонн				
300	60	830	E25 x 3шт.	86
400	100			90
500	130		E25 x 4шт.	105
600	160			111

ООО «Стартех»
www.starteh-market.su
market@starteh.su
8-800-550-13-74
WhatsApp / Viber/ Telegram 8-929-626-35-56

Техническое описание

Ковш планировочный для мини-экскаваторов

Назначение:

- планирование (выравнивание) местности
- обустройство откосов
- погрузка и перемещение рыхлого и легкого грунта
- вскрытие рыхлого грунта
- очистка кюветов, каналов и пр.

Опции: возможна комплектация сменными ножами

Технические характеристики			
Ширина ковша, мм	**Объем по SAE, литров**	**Раскрытие ковша, мм**	**Масса ковша, кг**
Мини-экскаваторы до 2 тонн			
600	100	450	50
800	130		55
1000	160		60
Мини-экскаваторы от 2 до 4 тонн			
800	130	450	55
1000	160		60
1200	190		68
Мини-экскаваторы от 4 до 7 тонн			
1000	160	510	79
1200	190		85

ООО «Стартех»
www.starteh-market.su
market@starteh.su
8-800-550-13-74
WhatsApp / Viber/ Telegram 8-929-626-35-56

Техническое описание

Ковш специальный траншейный (серповидный) для мини-экскаватора

Траншейный ковш "серповидной" формы

предназначен для рытья траншей минимальной ширины. Благодаря уникальной вытянутой форме и отсутствию боковых стенок данный ковш прекрасно справляется с рытьем узких траншей.

- **Вытянутая "серповидная" форма** позволяет обеспечить максимальную загрузку ковша за одно движение, такой ковш способен охватить большую длину траншеи при минимальной ширине.
- **Минимальные боковые стенки** упрощают выгрузку ковша, не нужны лишние движения.
- Форма также **увеличивает проникающую способность** ковша в твердый грунт.

Технические характеристики				
Ширина ковша, мм	**Объем по SAE, литров**	**Раскрытие ковша, мм**	**Зубья**	**Масса, кг**
Мини-экскаваторы до 2 тонн				
250	10	610	E11 x 2шт.	30
300	20		E11 x 3шт.	35
Мини-экскаваторы от 2 до 4 тонн				
250	15	750	E11 x 2шт.	35
300	30		E11 x 3шт.	40
400	45			50
Мини-экскаваторы от 4 до 7 тонн				
300	50	915	E25 x 3шт.	65
400	68			72

ООО «Стартех»
www.starteh-market.su
market@starteh.su
8-800-550-13-74
WhatsApp / Viber/ Telegram 8-929-626-35-56

Техническое описание

Ковш специальный траншейный (цепной) для мини-экскаватора

Назначение: рытье узких траншей в мерзлой и глинистой почве. Благодаря измененной форме боковой стенки, а также подвижной части коренного листа удалось в 5 раз сократить площадь прилегания почвы к стенкам ковша, выгрузка ковша происходит без дополнительных усилий.

Преимущества:

- скорость рытья траншеи в глинистой почве **увеличивается на 30-40 %**
- нет необходимости копать более широкую траншею
- нет необходимости **"вручную"** выгружать налипшую почву из ковша
- **меньший износ рукояти экскаватора** в связи с отсутствием необходимости стряхивать почву с ковша

Технические характеристики				
Ширина ковша, мм	**Объем по SAE, литров**	**Раскрытие ковша, мм**	**Зубья**	**Масса, кг**
Мини-экскаваторы от 2 до 4 тонн				
300	30	690	E11 x 3шт.	60
400	60			65
Мини-экскаваторы от 4 до 7 тонн				
300	60	890	E25 x 3шт.	105
400	75			120

ООО «Стартех»
www.starteh-market.su
market@starteh.su
8-800-550-13-74
WhatsApp / Viber/ Telegram 8-929-626-35-56

Техническое описание

Клык-рыхлитель для мини-экскаваторов

Назначение:

- вскрытие мерзлого грунта
- удаление льда
- разрушение фундаментов, зданий и пр.
- выкорчевывание пней, камней, крупного мусора
- снятие дорожных покрытий и пр.

Особенности: конструкция **клыка-рыхлителя** позволяет передать все усилие экскаватора на один зуб.

Технические характеристики				
Длина клыка, мм	**Толщина клыка, мм**	**Коронка**	**Доп. защита**	**Масса, кг**
Мини-экскаваторы до 2 тонн				
400	30	Esco 18s	боковая и фронтальная футеровка	40
Мини-экскаваторы от 2 до 4 тонн				
400	30	Esco 18s	боковая и фронтальная футеровка	40
560				60
Мини-экскаваторы от 4 до 7 тонн				
560	30	Esco 18s	боковая и фронтальная футеровка	60